N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list



METANOVA NICRO NH plus

Nízko penivý čistiaci koncentrát pre priemyselné použitie

METANOVA NICRO NH plus
Mierne alkalický nízko penivý univerzálny čistiaci koncentrát. S vysokou účinnosťou rozpúšťa tuky, olej a iné kontaminácie. Neporušuje kovy, hliník, gumu, plasty, betón alebo epoxy, spomedzi iných. Jeho nízko penová formula robí tento produkt veľmi vhodným na použitie v umyvárkach a do zariadení pre podlahové čistenia. Schválené pre povrchy ESD. Biolog. rozložiteľné.

Vlastnosti:
METANOVA NICRO NH plus

- Účinný čistiaci účinok
- Účinne rozpúšťa tuky, oleje, hydraulické a iné nečistoty
- Vodou riediteľné
- Nepenivý, univerzálny čistiaci koncentrát
- Neporušuje kovy, hliník, gumu, plasty, betón, kožu, mramor, textil
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Nezanechá škvrny a šmuhy
- Nehorľavý
- Biologicky odbúrateľný

Možnosti použitia:
METANOVA NICRO NH plus
· Strojové čistenie strojových súčiastok
· odmasťovanie súčiastok
· Vysokotlakové umývacie zariadenia
· Čistenie strojov a zariadení
· Ultrazvukové čistiace zariadenia
· strojné čistenie betónových a liatych podláh

Aplikácie:
METANOVA NICRO NH plus - Aplikuje sa namáčaním, striekaním alebo štetcom. Pre malé plochy sa nastrieka z ručného dávkovača v koncentrovanom alebo riedenom stave. Pre väčšie povrchy sa odporúča vysokotlakové zariadenie alebo čistiaci stroj na čistenie podláh.
Odporúčané pomery riedenia 3-5 % pri teplote 20-60°C. Nechať pôsobiť, následne vysokotlakovým prúdom opláchnuť .
Chrániť pred mrazom.

METANOVA NICRO NH plus

Technické dáta:	**Hodnota**	Skúšobná metóda
Farba	modrá	
Zápach	jemný	
Konzistencia	kvapalina	
Bod vzplanutia	nie je	
Bod varu:	100 °C	
Hustota	1,02/ml pri 20°C	
Viskozita:	50 mPa pri 20 °C	
Hodnota Ph	9,5 100g/l pri 20°C	
Bod mrazu:	-20 °C	
Rozpustnosť vo vode:	rozpustný	

Odporúčané riedenie:
1: 1-1: 10 Vysoko kontaminované stroje a komponenty.
1: 10-1: 30 Ručné a strojové umývanie strojov a odmasťovanie častí strojov. Ultrazvukové čistenie. Čistenie priemyselných podláh.
1: 30-1: 100 vysokotlakové zariadenia na mierne znečistené časti, denné čistenie podláh atď.

Balenie:
Kvapalina: 25 kg kanistre, 200 kg sud